

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 358 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1655 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1001

Puntamenti: Albero, Boma, Pennole



* Verificato spostamento del pennole della deriva
da mm 1411 a mm 1417



Mod. A5



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi STREPITOSA 3

Numero Velico ITA 2356 Numero Identif. AICD 2016 COL 0127

Proprietario Sig. Marco Dubbini

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Zanda, 12 24123 Bergamo

Società alla quale è iscritto C.V. Toscolano Maderno

Porto d'armamento

Costruttore Cantiere Leopolda Colombo

Luogo di costruzione Grandola e Uniti

Anno di costruzione 2016 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. Roberto Panapio N. Identific. FIV

a Grandola e Uniti il 19 Marzo 2016

Certificato di stazza n° 1134 emesso il 25 Ottobre 2022

Causale Panapio di Proprietà



Mod. Anno 02/20

NOTE DELLO STAZZATORE

Baricentro: posizione verticale mm 358 dal fondo della chiglia
posizione longitudinale mm 1655 da piano di rif. specchio poppa

Raggio d'inerzia: mm 1001



A.I.C.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CLASSE DINGHY 12 piedi

CERTIFICATO DI STAZZA
per
Dinghy 12 p. in legno

Nome del Dinghy 12 piedi STREPITOSA 3

Numero Velico ITA 2356 Numero Identif. AICD 2016 COL 0127

Proprietario Paola Randozza Michele Scimitie

Tessera FIV N.

Indirizzo Via Libertà 171 Palermo

Società alla quale è iscritto Circolo Vela Sicilia

Porto d'armamento Mondello

Costruttore Cantieri Leopoldo Colombo

Luogo di costruzione Grandola

Anno di costruzione 2016 Scafo ☒ classico ☐ moderno

Stazzato dal Sig. Roberto Ravaglia N. Identific. FIV 107

a Grandola il 19 Marzo 2016

Certificato di stazza n° 1134 emesso il 20 Marzo 2016

Causale Nuova costruzione




2356

Peso Scafo ("):	<u>111</u>	kg	108 min. stazzabile
Pesi correttori :	<u>-</u>	kg	3 max.
	<u>111</u>	kg	111 min.
Timone + barra e stick :	<u>4,2</u>	kg	4 min.
Totale :	<u>115,2</u>	kg	115 min.

(*) Indipendenti dal peso correttore del peso dello scafo

spessore **22**
22-3



A	211	209
B	109	111
C	68	66
D	45	45
E	37	37
F	37	37
G	40	45
H	34	34
I	152	150
L	56	56
M	19	20
N	3	3
O	3	3
P	11	10
Q	19	20
R	28	28
S	38	38

altezza specchio di poppa
rispetto al punto di stazza
al centro alla falchetta

390	360
380	360

stazza specchio di poppa

20
20 min.

estensione **820** peso **15**
 830 max. 15 ± 1,5
 larghezza **344**
 344
 1153 825 300
1167 **965**
 300 120
131 **6** spessore
 150 820,5
 inclinazione max. **25**
 bordo d'uscio 75°

